



**POSSAFE**  
SOLIDLY RELIABLE

## BIRCH DP6421B YAZICI



Sağlam ve  
Dayanıklı



USB



203  
DPI



Bluetooth



Zebra  
Destegi



Web  
Arayüzü



Sesli  
İkaz



1D-2D  
Baskı



CE  RoHS FC  
2002/95/EC

# TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		BIRCH DP6421B YAZICI	
Tampon Bellek	8 MB	NV Flaş	8 MB
Bağlantı Arayüzü	USB + Bluetooth	Emülasyon	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Sertifikalar	FCC, CE, RoHS	Adaptör Tipi	Harici Adaptör
Baskı Özellikleri			
Baskı Yöntemi	Direkt Termal	Baskı Çözünürlüğü	203 DPI
Baskı Hızı	152 mm/s	Baskı Genişliği	108 mm
Kağıt Özellikleri			
Kağıt Tipi	Termal Rulo Kağıt	Kağıt Genişliği	Max. 115 ±0,5 mm
Kağıt Rulosu Dış Çapı	76,2 mm (En fazla)	Kağıt Kalınlığı	0,06 ~ 0,254 mm
Karakter & Barkod Özellikleri			
Karakter Seti	8 alfasayısal bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir		
1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 substes A, B, C, Codabar Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11		
2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
Güç ve Yazılım Özellikleri			
Güç Kaynağı Girişi	AC 110V / 240V	Güç Kaynağı Çıkışı	DC 24V / 2.5A
Sürücü	Windows / Linux / Mac	SDK	Windows / IOS / Android
Çevresel Özellikler			
Çalışma	Sıcaklık: 5 ~ 40°C, Nem: 25 ~ 85%	Depolama	Sıcaklık: -40 ~ 60 °C, Nem:10 ~ 90% (yoğuşmasız)
Fiziksel Özellikler			
Ürün Ağırlığı	1,31 kg	Ürün Ölçüsü	215 X 178 X 149,5 mm
Termal Kafa Ömrü	50 KM	Garanti	2 yıl
Sensörler	Boşluk Sensörü, Kapak Açma Sensörü, Siyah İşaret Sensörü		
Opsiyonlar			
Lan	Opsiyonel	Bluetooth	Opsiyonel
Wifi	Opsiyonel	TF Card	Opsiyonel
RTC	Opsiyonel	Kesici	Opsiyonel

\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.